

Nuovo



L'avvitatore industriale ad impulso 2145QiMAX, ergonomico, potente ed a basso consumo d'aria, è il modello ideale per lavori di meccanica su veicoli pesanti, meccanica agricola, edilizia e manutenzione industriale.

- 1 830 Nm di coppia massima in svitatura.
- Meccanismo a doppio martello TwinHammer, il meccanismo più robusto e duraturo disponibile nell'industria.
- La cassa martello in acciaio è più resistente e dura di più in condizioni di lavoro gravose.
- Il motore differenziato e a 7 palette sviluppa maggiore potenza in svitatura.
- L'impugnatura ergonomica e leggera protegge la mano dell'operatore dall'aria fredda ed è confortevole da utilizzare.
- Il peso ridotto riduce lo sforzo dell'operatore.
- L'impugnatura ergonomica e leggera protegge la mano dell'operatore dall'aria fredda ed è confortevole da utilizzare.
- In avvitatura il regolatore di potenza a 4 posizioni aiuta a regolare la coppia di serraggio sull'applicazione.
- Leva di controllo di reversibilità azionabile con una sola mano
- Ingresso aria girevole a 360° impedisce l'attorcigliarsi del tubo di alimentazione.
- Una tecnologia brevettata riduce il livello di rumorosità senza incidere sulla potenza.
- Garanzia limitata di 2 anni con la registrazione dell'utensile.

Caratteristiche a 6,2 bar

Modello	2145QiMAX
Codice articolo	45624327
Attacco quadro	3/4"
Tipo di ferma bussola	anello e spina ferma bussola
Versioni disponibili:	
- attacco quadro da 3/4" e albero prolungato da 75 mm	2145Qi-3MAX
- attacco quadro da 3/4" e albero prolungato da 150 mm	2145Qi-6MAX
- attacco quadro da 3/4", ATEX	2145QiMAX-SP
- attacco quadro da 1" e albero standard	2155QiMAX
- attacco quadro da 1", ATEX	2155QiMAX-SP

PRESTAZIONI

Coppia di lavoro (in avvitatura)	271 - 1 220 Nm
Coppia massima (in avvitatura)	1 491 Nm
Coppia di lavoro (in svitatura)	271 - 1 356 Nm
Coppia massima (in svitatura)	1 830 Nm
Massima velocità libera	6 300 giri/min
Colpi al minuto	1 150

SISTEMA DI ARIA

Attacco filettato (NPTF)	3/8"
Diametro minimo interno tubo alimentazione	13 mm
Consumo aria medio	4,0 L/s
Consumo aria a pieno carico	15,1 L/s

RUMORE & VIBRAZIONI

Pressione / potenza sonora (impatto) (ISO15744)	96,3 / 107,3 dB(A)
Pressione / potenza sonora (velocità libera) (ISO15744)	91,1 / 102,1 dB(A)
Livello di vibrazione / incertezza misurazione (ISO28927)	8,7 / 2,7 m/s ²

PESI & DIMENSIONI

Peso dell'utensile	3,35 kg
Dimensioni dell'utensile (L x P x A)	217 x 83 x 205 mm
Peso imballo	4,19 kg
Dimensione imballo (L x P x A)	284 x 315 x 117 mm
Codice UPC / EAN	6 63023 09340 6
Origine	Assembled in the USA





SK6M6L
81287401
Kit busole 3/4", 6 pezzi (24, 27, 30, 32, 33 e 36 mm)



E67H
16586539
Prolunga 3/4", 175 mm



E63H
16586521
Prolunga 3/4", 75 mm



Chiavi a bussola
Una gamma completa è disponibile nel nostro catalogo accessori.



Spina ferma bussola
Una gamma completa è disponibile nel nostro catalogo accessori.



33204
91486357
Tubo a frusta da 3/8" NPT, diametro interno 10 mm, lunghezza 30 cm



IB8NMC3
88103304
Innesto Series IBN/IBS, filettatura maschio 3/8", foro 8 mm (ISO6150B / MIL-C4109)



IB6NMC3
88103023
Innesto Series IBN/IBS, filettatura maschio 3/8", foro 6 mm (ISO6150B / MIL-C4109)



77NMC3
88104088
Innesto Series 7N7/7S7, filettatura maschio 3/8", foro 7,2 mm (EURO 7,2 - 7,4)



Prese istantanee
Una gamma completa è disponibile nel nostro catalogo accessori.



Filtri, regolatori, lubrificatori
Una gamma completa è disponibile nel nostro catalogo accessori.



115-LBK1
04616108
Kit lubrificante per avvitatori con carcassa composito



10Z4
03875671
Olio, Classe 1, no. 10, 0,12 L



115-4T
04616157
Grasso per avvitatori con carcassa in composito



Lubrificanti
Una gamma completa è disponibile nel nostro catalogo accessori.



2145-THK2
47102561
Kit martello



2145-TK2
47100011
Kit motore